



Campanha de  
início de ano  
**5%**  
**DESCONTO\***

# CALANDRAS EM STOCK

## AVAILABLE ROLL BENDING MACHINES



\*Campanha válida até 29 de fevereiro 2024.

Paixão a criar, Excelência a servir | Passion to create, excellence to serve

[www.marcovil.com](http://www.marcovil.com)

///

## MCH-4R 2000/8

/// Movimento dos Rolos por sistema de guias lineares | Linear Guide Movement

/// Integração do Sistema de Comando NC Marcovil | NC Marcovil Commandy System

/// Rolo Superior com Ø 200mm | Top Roll with Ø 200mm

**SOLD**



### CARACTERÍSTICAS GERAIS STANDARD | GENERAL STANDARD FEATURES

/// Movimento dos Rolos por Sistema de Guias Lineares | Linear Guide Movement

/// Rolos Temperados | Hardened Rolls

/// Sistema de Comando NC | NC Command System

/// Capacidade Pré-Calandragem de 8 mm até 12 mm | Pre Bending Capability - 8 mm to 12 mm

/// Largura dos Rolos: 2 metros | Roll Width: 2 meters

/// Lubrificação Centralizada Manual | Manual Centralized Lubrication

\*Ao preço acresce IVA à taxa legal em vigor.



///

## VB 4R 1000/2,5

/// Rolos maquinados para uma combinação perfeita com a geometria da chapa | Machined Rolls for a perfect match with the plates geometry

/// Rolos polidos e endurecidos | Polished and Hardened Rolls

/// Integração do Sistema de Comando CNC Marcovil | CNC Marcovil Command System Integrated

/// Controlo eletrónico de espessura para materiais macios e de baixa espessura, de forma a evitar o esmagamento da chapa | Electronic thickness control for soft and thin materials to prevent plate crushing

**52.962,50€**  
~~55.750,00€~~  
(Em Stock\*)



/// Apta para Calandragem de Cones | Suitable for Cone Bending

### CARACTERÍSTICAS GERAIS STANDARD | GENERAL STANDARD FEATURES

/// Capacidade de calandragem de 1 mm até 3 mm | Roll Bending capacity from 1 mm up to 3 mm

/// Diâmetro mínimo: 200 mm | Minimum Diameter: 200 mm

/// Largura dos Rolos: 1.000 mm | Rolls Width: 1.000 mm

/// Sistema de Comando CNC | CNC Command System

/// Lubrificação Centralizada Manual | Manual Centralized Lubrication

/// Rolos com monitorização independente | Independently Monitored Rolls

\*Ao preço acresce IVA à taxa legal em vigor.

///

## 3R SRAH-K 1500/20/15

/// Rolos maquinados para uma combinação perfeita com a geometria da chapa |  
Machined Rolls for a perfect match with the plates geometry

/// Três Rolos Motorizados | Three Motorized Rolls

/// Integração Sistema de Comando CNC Marcovil | NC Marcovil Command System  
Integrated

/// Rolos com monitorização independente | Independently monitored rolls

**64.125,00€**  
~~67.500,00€~~  
(Em Stock\*)



/// Apta para  
Calandragem de  
Cones | Suitable for  
Cone Bending

### CARACTERÍSTICAS GERAIS STANDARD | GENERAL STANDARD FEATURES

/// Movimento dos Rolos por sistema de guias lineares | Linear Guide Movement

/// Sistema de Comando NC Marcovil | NC Marcovil System Integrated

/// Rolos Temperados | Hardened Rolls

/// Diâmetro mínimo: 450 mm | Minimum diameter: 450 mm

/// Largura Rolos: 1.500 mm | Rolls width: 1.500 mm

/// Lubrificação Centralizada Manual | Manual Centralized Lubrication

/// Todos os rolos com monitorização independente | Independently Monitored Rolls

\*Ao preço acresce IVA à taxa legal em vigor.

///

## VB 4R 328/3000/S

/// Rolos maquinados para uma combinação perfeita com a geometria da chapa | Machined Rolls for a perfect match with the plates geometry

/// Rolos polidos | Polished Rolls

/// Integração do Sistema de Comando CNC Marcovil | CNC Marcovil Command System Integrated

/// Controlo eletrónico de espessura para materiais macios e de baixa espessura, de forma a evitar o esmagamento da chapa | Electronic thickness control for soft and thin materials to prevent plate crushing

**118.750,00€**  
~~125.000,00€~~  
(Em Stock\*)



### CARACTERÍSTICAS GERAIS STANDARD | GENERAL STANDARD FEATURES

/// Capacidade de calandragem até 12 mm | Pré-Calandragem | Roll Bending capacity up to 12 mm | Pre-Bending Capacity

/// Diâmetro do Rolo Superior – 428 mm | Top Roll Diameter - 428 mm

/// Movimento dos Rolos por sistema de guias lineares | Linear Guide Movement

/// Sistema de Comando CNC | CNC Command System

/// Lubrificação Centralizada Manual | Manual Centralized Lubrication

/// Rolos Temperados | Hardened Rolls

\*Ao preço acresce IVA à taxa legal em vigor.





Parque Industrial de Coimbrões,  
Apartado 250, 3501-908 Viseu,  
Portugal

Phone: +351 232470470  
[info@marcovil.com](mailto:info@marcovil.com)  
[www.marcovil.com](http://www.marcovil.com)